



Preklade Leitl d.o.o.
Ptujška cesta 37
2331 Pragersko
13
EN 845-2: 2013

Preklade d.o.o. 

SPANNTON LATEI 12 cm

Deels geprefabriceerde, door de opdrachtgever aan te vullen baksteenlatei voor het gebruik in muren, wanden en scheidingswanden.



Overzicht van de prestaties nr.. **SI110113/01**
Datum van uitgifte: **5/2013**

Lengte (mm)	1000 - 4000, interval 200
Breedte (mm)	100
Hoogte (mm)	65
Steunlengte (mm)	120
Draagvermogen:	zie gedeclareerde waarden in het informatieblad
Doorbuiging onder last (mm)	< 1/400 van de spanwijdte bij maximale last
Wateropname (%):	NPD
Waterdampdoorlaatbaarheid:	μ -5/10
Op de lengte betrekking hebbend gewicht: (kg/m ²)	200,9
Warmtegeleiding λ 10 droog	0,562
Brandwerendheid:	R90
Duurzaamheid tegenover corrosie:	D4
Duurzaamheid (vorstweerstand):	FO
Gevaarlijke substanties:	NPD

Bij het zagen met elektrisch gereedschap ontstaat stof. Dit stof bevat fijn kwartsstof dat een gevaar voor de gezondheid kan vormen. Personen die dergelijke werkzaamheden uitvoeren, wordt aangeraden stofmaskers van klasse FFP 3 te dragen.

