

Gebruiks- en onderhoudsadvies Prefab Betonproducten

Om een lange levensduur en behoud van het fraaie uiterlijk van onze onderhoudsarme (en dus niet onderhoudsvrije!) betonproducten te kunnen garanderen, zijn er verschillende aspecten die in acht genomen dienen te worden.

Hercules Beton b.v.
Nehobolaan 10
5865 AS Tienray
Tel: +31(0)478-530160
E-mail: info@herculesbeton.nl
Internet: www.herculesbeton.nl
KvK Venlo nr. 12053994
BTW nr. NL8131.85.622.B01
IBAN: NL79RABO 0303 8234 88
Swiftcode bank: RABONL2U

Na de ingebruikname van betonproducten moet met de volgende zaken rekening worden gehouden:

- Regelmatige inspectie van de betonproducten op beschadigingen (min. 1 x per jaar).
- Het boren van gaten in de betonproducten is geheel voor eigen verantwoording.
- Geen voorwerpen op of tegen de betonproducten (aan)zetten, dan wel voorwerpen ophangen. Dit kan mogelijk afdrucken achterlaten op het beton.
- Het periodiek verwijderen van vuil is noodzakelijk. De frequentie waarin dat moet gebeuren hangt af van de toepassing en de atmosfeer waar het betonproduct zich in bevindt.
- Vervuilde betonoppervlakken alleen reinigen met (lauw) water, waarbij eventueel (enkel) gebruik kan worden gemaakt van zachte groene zeep.
- Ook vervuild antislipprofiel reinigen met water. Het vooraf droog verwijderen van de eerste vervuiling wordt aangeraden.
- Er mogen beslist geen zuren of andere bijtende middelen worden gebruikt om betonoppervlakken te reinigen.
- Het gebruik van een hogedrukreiniger wordt afgeraden, omdat de sterke waterstraal de betonhuid kan beschadigen.

Bij gladheid van prefab betonoppervlakken door vorst, geen (traditioneel) strooizout (natriumchloride) gebruiken, omdat dit de kans op vorstschade enorm kan vergroten. Bij schade door vorst en zout kunnen er betonschilfers van het beton springen, ook wel scaling genoemd. Om gladheid te bestrijden kan het beste zand als strooimiddel toegepast worden.

Beschadigingen aan betonproducten altijd laten repareren door een daarin gespecialiseerd bedrijf.